



SENSEBENE
 C/ Honduras, 17
 28691 Villanueva de la Cañada
 Tel. +34 91 819 7125
 Fax: +34 91 819 7131
 Móv. +34 639 783 709
 info@sensebene.com
 www.sensebene.com

MANIPULO



PANTALLA

5,7" tàctil a color

MANIPULO

Plano y concavo

ALIMENTACION

84 - 264 VAC, 50-60 Hz, 70VA Max

DIMENSIONES

60 x 27 x 31 cm

PESO

10 Kg

AISLAMIENTO

I TIPO BF

POTENCIA DE SALIDA MAXIMA

50W

FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL

40 kHz (36 - 44 kHz)

TEMPERATURA DE UTILIZACIÒN

5 - 40 °C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

- 40°C + 85°C

CERTIFICACIÒN

CEI EN 60601-1-2-2° edition, CEI EN 60601-1-2° edition

LLAVE DE MEMORIA Y DE ENCENDIDO

Incluido

PEDAL DE AIRE

Incluido

CARRITO DE MADERA

Incluido

MALETA DE TRANSPORTE

Opcional

MANUAL UTILIZADOR

Incluido

MANUAL TRATAMIENTOS

Incluido

DOCUMENTO DE CERTIFICACIÒN

Incluido

GEL CONDUCTOR

Incluido

CURSO

Incluido

